

Importante

Scheda per il corretto utilizzo dei cartelli magnetici PERMAFLEX®

Per un corretto utilizzo e per prevenire danni, osservare le seguenti istruzioni:

1. Prima dell'applicazione, superficie di appoggio e cartello magnetico devono essere puliti, privi di polvere ed asciutti.
2. Il cartello magnetico da applicare in tutta la sua superficie deve essere piano e non avere le cosiddette "orecchie d'asino".
3. I cartelli magnetici smontati devono essere riposti orizzontalmente. Qualora venissero spezzati, arrotolati, o piegati, la possibilità di riutilizzarli diminuisce fortemente. Qualora tuttavia fosse necessario arrotolare un cartello magnetico, la superficie stampata deve essere rivolta sempre verso l'esterno.
4. Non applicare i cartelli magnetici su listelli decorativi o su bordi taglienti della carrozzeria.
5. Prima di ogni lavaggio (manuale o automatico) togliere il cartello magnetico.
6. Strati di vernice troppo spessi o punti stuccati sulla superficie di appoggio della vettura limitano notevolmente l'utilizzabilità del cartello. In questi casi si consiglia l'uso delle nostre pellicole magnetiche ad elevata tenuta. Possiamo inviare dei campioni a scopo di verifica.
7. In presenza di temperature esterne molto elevate o qualora la pellicola magnetica resti applicata alla carrozzeria della vettura per più giorni ininterrottamente, può succedere che si attacchi alla vernice dell'auto. Per evitare rischi di questo tipo, togliere il cartello magnetico durante la notte o durante il periodo di non utilizzo della carrozzeria. Di giorno il cartello magnetico dovrebbe venir tolto e riapplicato per almeno una volta.
8. Un utilizzo prolungato ed ininterrotto dei cartelli magnetici su vernici di fresca applicazione può determinare la formazione di leggere ombreggiature.
9. **Si ricorda espressamente che le pellicole magnetiche possono provocare la scolorimento di determinate vernici** (ad esempio delle vernici metallizzate)! Si consiglia di eseguire regolari controlli. L'utilizzo di cartelli magnetici su superficie verniciate (seconda verniciatura) può provocare leggere modifiche del colore ed è pertanto sconsigliato.
10. I cartelli magnetici dovrebbero venir puliti solo con acqua. Non utilizzare mai liquidi contenenti solventi. Per la cura della carrozzeria della vettura, si consiglia l'applicazione settimanale sul lato magnetico marrone del cartello di una cera neutra (PH 7) priva di acidi o di un'emulsione a base di cera, disponibile presso i rivenditori specializzati.

11. Qualora in seguito a circostanze particolari sul cartello magnetico dovessero formarsi delle ondulazioni, si consiglia di far aderire la pellicola ad una parete in lamiera dello spessore di almeno 1 mm ad una temperatura compresa tra circa +30 °C e +40 °C per 24-48 ore.

Nota speciale per rivenditori ed ulteriori utenti:

Comunicare in forma adatta le suddette istruzioni all'utente finale, ad esempio mediante stampato o applicazione di una sottile etichetta autoadesiva al centro del retro del cartello. La merce confezionata in rotolo, prima della stampa deve essere depositata per 1 o 2 giorni ad una temperatura di circa 18 °C con strati alternati di carta. In questo modo si garantisce la lavorazione su un materiale piano.

Rheinmagnet Ohlenhohnstrasse 23
Horst Baermann GmbH 53819 Neunkirchen

Tel.: 02247-9181-0
E-mail:

Fax: 02247-8300
Internet:

info@rheinmagnet.com www.rheinmagnet.com