

# Importante

## Hoja informativa para el uso adecuado de letreros magnéticos de PERMAFLEX®

Para el uso adecuado y con el fin de evitar daños, tenga en cuenta las siguientes indicaciones:

1. Antes de colocar el letrero magnético, la superficie de contacto y el letrero magnético deben estar limpios, libres de polvo y secos.
2. El letrero magnético debe ser colocado empleando toda su superficie, La superficie debe ser lisa y no debe presentar ninguna esquina doblada.
3. Los letreros magnéticos que se hayan retirado deben almacenarse de forma plana. La utilidad se ve reducida de manera considerable si se doblan, se enrollan o se pliegan. Sin embargo, en caso de que tuviera que enrollar un letrero magnético, la superficie impresa debe quedar en la parte exterior.
4. No coloque los letreros magnéticos sobre molduras o cantos afilados de la carrocería del automóvil.
5. Antes de cada proceso de lavado (ya sea manual o mecánico), se debe retirar el letrero magnético.
6. Las capas de barniz demasiado gruesas o el emplastecido sobre la superficie de contacto del automóvil pueden reducir su utilidad de forma considerable. En su caso, se deberían usar las láminas magnéticas de alta adherencia que ofrecemos. Con gusto, le podemos enviar una muestra para que la pruebe.
7. Eventualmente, la lámina magnética se puede adherir al lacado del automóvil debido a las temperaturas exteriores que se alcanzan en verano y a la adherencia ininterrumpida y durante varios días de ésta a la carrocería del automóvil. Para evitar peligros de este tipo, retire las etiquetas magnéticas de la carrocería del automóvil durante la noche o durante el período de tiempo en que no se utilicen. De día, la etiqueta magnética se debería retirar como mínimo una vez para después volver a colocarla.
8. Una utilización prolongada e ininterrumpida de etiquetas magnéticas sobre superficies recién barnizadas puede llevar a que se formen pequeñas sombras.
9. **Le advertimos expresamente de que las láminas magnéticas pueden provocar decoloraciones con determinados barnizados** (p. ej. barniz metálico). Se recomienda controlar de manera regular. La utilización de letreros magnéticos sobre superficies demasiado barnizadas (barnizados por segunda vez) puede provocar ligeras modificaciones en el color y por eso no se recomienda.
10. Los letreros magnéticos sólo se deben limpiar con agua. De ninguna manera se deben limpiar con líquidos que contengan disolventes. Recomendamos aplicar cera una vez por semana en la parte marrón magnética del letrero magnético con una cera libre de ácidos, neutral (pH 7) o bien con una emulsión de cera para cuidar la carrocería del automóvil que se puede adquirir en comercios especializados.

11. En caso de que aparezcan ondas en las láminas magnéticas debido a circunstancias especiales, recomendamos pegar la lámina a una pared de chapa de 1 mm de grosor a una temperatura de +30°C a +40°C aprox. y durante 24-48 horas.

**Indicación especial para comerciantes y para personas que vayan tratar los letreros magnéticos posteriormente:**

Por favor, notifique al usuario final las indicaciones mencionadas con anterioridad de manera adecuada, p. ej. imprimiendo o colocando una fina etiqueta autoadhesiva en el centro de la parte posterior del letrero magnético. Los rollos de lámina magnética deben almacenarse antes de imprimirse durante 1 o 2 días a temperatura ambiental de 18°C aprox. y con capas intermedias de papel. Así se garantiza que el material esté plano al ser tratado.

Rheinmagnet                      Ohlenhohnstrasse 23  
Horst Baermann GmbH      53819 Neunkirchen

Teléfono: 02247-9181-0      Fax: 02247-8300  
Correo electrónico:              Internet:

[info@rheinmagnet.com](mailto:info@rheinmagnet.com)      [www.rheinmagnet.com](http://www.rheinmagnet.com)